



DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

HOUSEGARD FE9TGX

9 l skumslokker

Effektivitetsklasse 43A 233B

Skumslokkere er velegnet til slokking av branner ildsfarlige væsker som bensin, maling etc. Kan også benyttes mot klasse A branner. Housegard skumslokkere produsert i kvalitets stål og innvendig behandlet med PPA665 coating. Ventil er utført i forkrommet messing. Som drivgass benyttes nitrogen.

VIRKEMÅTE

Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til slokevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig, kontorer, butikker, skoler etc.



Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.



Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, motorolje, lakk, maling.



Gassbranner så som propan, metan og butan.

Tekniske data

Modell:	FE9TGX	Kastelengde:	3-7 m
Lisensnummer:	170-026	Arbeidstrykk:	12 BAR
Brannklasse:	AB	Sylindermateriale:	Stål
Effektivitetsklasse:	43A 233B	Vekt:	15kg
Temperaturområde:	>0°C/+60°C	Mål dia/høyde (mm):	182 x 632
Drivgass:	Nitrogen	Sertifisering:	EN3, CE, Wheelmark
Slokkmiddel:	Inilam AX + SC6	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk Standard	
Fyllmaengde:	9 liter	NS-3910.	
Tømmetid:	30 sek		

Godkjenninger



Artikkel informasjon

Artnr: 600253
EAN: 7320896002531
NOBB: 52432395
Salgsenhet: stk / EUR Pall 30 stk